



**FREE ENERGY**



## SOLARNI KONTROLER 12 - 24 V / 15 A PWM

SOLARNI MIKROPROCESORSKI KONTROLERI / PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

SOLARNI KONTROLER MIKROPROCESORSKI - DC 12 - 24 V / 15 A



**GARANCIJA KVALITETA**



**FUNKCIJE - KARAKTERISTIKE**

- \* Ulazni napon 12V/24V Automatsko prepoznavanje
- \* Max ulazna jačina struje 15A
- \* Napon isključivanja kod pune baterije 13.7V / 27.4V
- \* Napon isključivanja kod prazne baterije 10.5V-11V / 21V-22V
- \* Temperaturna kompenzacija -3mV/°C / cell
- \* Gubici kod isključene potrošnje =10mA
- \* Maksimalni presek kabla na ulazu 2.5 mm 2
- \* Temperatura ambijenta -25°C---+55°C
- \* Dimenzija (mm) 134 x 100 x 31
- \* Težina 260g

- \* Mikroprocesorska kontrola i LCD displej
- \* Automatsko prepoznavanje ulaznog napona
- \* Ispis stanja baterije
- \* Podešavanje nivoa punjenja i pražnjenja preko displeja
- \* Inteligentna temperaturna kompenzacija
- \* Zaštita od obrnutog polariteta
- \* Memorisanje i ispisivanje napunjenih Ah na displeju
- \* Memorisanje i ispisivanje potrošenih Ah na displeju
- \* Automatsko prekidanje i ponovni nastavak punjenja baterija
- \* Zaštita od prejakog napona
- \* Zaštita od niskog napona
- \* Zaštita od kratkog spoja
- \* Zaštita pražnjenja
- \* Zaštita od groma
- \* Zaštita od prepunjavanja
- \* Loads and comeback setups

**KOMPONENTE ZA SOLARNI SISTEM - OFF GRID**



**DC 12-24 V / 15 A**



**"NEKA SUNCE FINANSIRA VAŠE RAČUNE"**

Sa našim dugogodišnjim iskustvom u upotrebi solarnih tehnologija,  
ODABRALI SMO NAJBOLJE ZA VAS - 100% KVALITET - KUPITE SAMO JEDNOM !

Protected motto & Text - All rights reserved ©