



FREE ENERGY



SOLARNI KONTROLER 12 - 24 V / 30 A DISPLEJ

SOLARNI MIKROPROCESORSKI KONTROLERI / PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

SOLARNI KONTROLER MIKROPROCESORSKI - DC 12 - 24 V / 30 A



GARANCIJA KVALITETA



FUNKCIJE - KARAKTERISTIKE

- * Ulazni napon 12V/24V Automatsko prepoznavanje
- * Max ulazna jačina struje 30A
- * Napon isključivanja kod pune baterije 13.7V / 27.4V
- * Napon isključivanja kod prazne baterije 10.5V-11V / 21V-22V
- * Temperaturna kompenzacija -3mv/°C / cell
- * Gubici kod isključene potrošnje =20mA
- * Maksimalni presek kabla na ulazu 4 mm²
- * Temperatura ambijenta -25°C---+55°C
- * Dimenzija (mm) 164 x 110 x 45
- * Težina 500g
- * Mikroprocesorska kontrola i LCD displej
- * Automatsko prepoznavanje ulaznog napona
- * Ispis stanja baterije
- * Podešavanje nivoa punjenja i pražnjenja preko displeja
- * Inteligentna temperaturna kompenzacija
- * Zaštita od obrnutog polariteta
- * Memorisanje i ispisivanje napunjenih Ah na displeju
- * Memorisanje i ispisivanje potrošenih Ah na displeju
- * Automatsko prekidanje i ponovni nastavak punjenja baterija
- * Zaštita od prejakog napona
- * Zaštita od niskog napona
- * Zaštita od kratkog spoja
- * Zaštita pražnjenja
- * Zaštita od groma
- * Zaštita od prepunjavanja
- * Loads and comeback setups

DC 12-24 V / 30 A

RoHS

KOMPONENTE ZA SOLARNI SISTEM - OFF GRID



"NEKA SUNCE FINANSIRA VAŠE RAČUNE"

Sa našim dugogodišnjim iskustvom u upotrebi solarnih tehnologija,
ODABRALI SMO NAJBOLJE ZA VAS - 100% KVALITET - KUPITE SAMO JEDNOM !

Protected motto & Text - All rights reserved ©